

Schroefdraad afdichting

Ze garanderen de hydraulische afdichting van de schroefdraadfittingen. Ze zijn bestand tegen gas, lucht, water, oliën, koolwaterstoffen, zuurstof en chemicaliën.

18-10 **lage druk** **middel sterk**

PTFE pasta, langzame uitharding, elastische film, lagedruk fit werk

Anaerobe lijm om metalen verbindingen met schroefdraad af te dichten. Geschikt voor het afdichten van gas, LPG, perslucht, olie en brandstoffen, industriële vloeistoffen, CFK's, drinkwater en diverse chemicaliën. Het behoudt afdichtingseigenschappen in het temperatuurbereik van -55 °C tot + 150 °C. Het garandeert een gemakkelijke demontage, zelfs na jaren. Goedgekeurd volgens EN 751-1 door DIN-DVGW nr. NG5146AR0574 van -20°C tot +150°C tot 2" in diameter; goedgekeurd door AGA nr.5047 tot 5 bar en 2" in diameter.

53-14 **hydr** **middel sterk**

Anaerobe lijm voor metalen met een gemiddelde mechanische sterkte, voor het afdichten van hydraulische en pneumatische fittingen tot 3/4". Voor het afdichten van gassen, water, LPG, koolwaterstoffen, oliën en diverse chemische middelen. Het is goedgekeurd voor gas volgens DIN-DVGW cert. Nr. NG-5146AU0038. Het kan worden gedemonteerd met normaal gereedschap. Zeer goed bestand tegen temperatuur, corrosie, schokken en trillingen.

55-14 **hydr** **middel sterk**

Anaerobe lijm voor metalen met gemiddelde mechanische sterkte voor het afdichten van hydraulische en pneumatische fittingen vanaf 3/4". Voor het afdichten van gassen, water, LPG, koolwaterstoffen, oliën en diverse chemische middelen. Het kan worden gedemonteerd met normaal gereedschap. Zeer goed bestand tegen temperatuur, corrosie, schokken en trillingen.

85-86 **permanent**

Hoge temperatuur, permanente verbindingen

Anaerobe lijm **permanent** voor het vergrendelen en afdichten van draadverbindingen en zowel vrije als geforceerde koppelingen. Goedgekeurd voor gasdichte schroefdraadverbindingen volgens EN 751-1 (DIN-goedkeuring DVGW nr. NG-5146AR0573). Gecertificeerd (BAM-Berlin) voor gebruik als afdichtmiddel in aanwezigheid van gasvormige zuurstof tot 20 bar bij +60°C. Behoudt afdichtingseigenschappen tot +200°C. Hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen, trillingen, water, gassen, oliën en brandstoffen, koelvloeistoffen en diverse chemische middelen.

83-50 **lage druk** **permanent**

Vloeistof, lagedruk fit werk permanent

Anaerobe lijm voor metalen met snelle polymerisatie en hoge mechanische sterkte om schroefdraadverbindingen en cilindrische koppelingen af te dichten en te fixeren. Hoge weerstand tegen hitte, temperatuurveranderingen, trillingen, chemische middelen, veroudering en losdraaien op geel en vernikkeld /verchroomd messing. Goedgekeurd als afdichtmiddel voor gasdichte schroefdraadverbindingen volgens EN 751-1 (DIN DVGW nr. NG-5146BQ0134). Goedgekeurd voor gebruik met koud en warm drinkwater