

CODE	Displacement	Flow at 1500 rpm	P1 Continuous max pressure	P3** Peak max pressure	Max speed	Pump group 05 (anticlockwise rotation) Pompa gruppo 05 (rotazione antioraria)
	Cilindrata [cm³/rev]	Portata a 1500 giri/1' [l/min]	Pressione max continua [bar]	Pressione max di picco [bar]	Velocità max [rpm]	
P001	0,20	0,29	200	230	3500	
P002	0,25	0,36	200	230	3500	
P003*	0,38	0,55	200	230	3500	
P004	0,50	0,72	200	230	3500	
P005*	0,63	0,91	200	230	3500	
P006	0,75	1,08	200	230	3500	
P007*	0,88	1,28	200	230	3500	
P008	1,00	1,45	200	230	3500	
P009	1,25	1,80	200	230	3000	
P010	1,50	2,18	175	200	2500	
P011	1,75	2,52	160	190	2500	
P012	2,00	2,88	160	190	2500	

\*: special versions - versioni speciali

\*\*: P3 peak pressure max for 2 seconds - P3 pressione massima raggiungibile per 2 secondi

Mounting adaptor for group 05 pump  
Adattatore di montaggio per pompa gruppo 05

VFL1					
------	--	--	--	--	--

CODE	Displacement	Flow at 1500 rpm	P1 Continuous max pressure	P3** Peak max pressure	Max speed	Pump group 1 (anticlockwise rotation) Pompa gruppo 1 (rotazione antioraria)	
	Cilindrata [cm³/rev]	Portata a 1500 giri/1' [l/min]	Pressione max continua [bar]	Pressione max di picco [bar]	Velocità max [rpm]		
P100	0,90	1,30	210	250	6000		
P102	1,30	1,90	210	250	6000		
P103	1,60	2,30	210	250	6000		
P104	2,10	3,00	210	250	6000		
P105	2,60	3,80	210	250	6000		
P107	3,20	4,60	190	230	5000		
P108	3,70	5,40	190	230	4500		
P109	4,20	6,10	190	230	4000		
P111	4,80	7,00	170	210	3500		
P112	5,80	8,40	170	210	3000		

\*\*: P3 peak pressure max for 2 seconds - P3 pressione massima raggiungibile per 2 secondi